



Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 UNIVERSAL всесезонная СТО 72746455-3.6.9-2016

Продукт, представляет собой однокомпонентный полиуретановый материал в аэрозольной упаковке



Описание продукции:

Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 UNIVERSAL всесезонная представляет собой однокомпонентный полиуретановый материал в аэрозольной упаковке. Универсальная монтажная пена специально разработана для заполнения швов, щелей, пустот различного объема, а также технологических отверстий при прокладке коммуникаций в конструкциях из различных материалов (бетон, кирпич, дерево и прочие). Предназначена для стыков и соединений неподвижных конструкций.

Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 UNIVERSAL всесезонная применяется для тепло-звукоизоляции швов щелей пустот, заполнение технологических отверстий при прокладке коммуникаций.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Вес брутто баллона	г	1000±10	СТО 72746455-3.6.9-2016
Объем выхода из баллона, до	л	65	СТО 72746455-3.6.9-2016
Время отлипа при (23±5) °С, не более	мин	10	СТО 72746455-3.6.9-2016
Время полной полимеризации, не более	час	24	СТО 72746455-3.6.9-2016
Кажущаяся плотность монтажной пены, не более	кг/м ³	30	ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006)
Теплопроводность, не более	Вт/м*К	0,04	ГОСТ 7076-99
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее	кН/м ²	80	ГОСТ 17370-2017 (ISO 1926:2009)
Прочность при сжатии при 10 % линейной деформации, не менее	кН/м ²	35	ГОСТ 17177-94

Производство работ:

Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 UNIVERSAL всесезонная применяется при температуре от минус 10 °С до плюс 35 °С. Температура баллона от плюс 18 °С до плюс 25 °С.

Хранение:

Хранить и перевозить баллоны с пеной следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Допускается кратковременное (на срок не более 7 суток) снижение температуры до минус 20 °С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона свыше плюс 50 °С.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Транспортировка:

Баллоны с пеной монтажной транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от минус 10 °С до плюс 40 °С.

Сведения об упаковке:

Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 UNIVERSAL всесезонная поставляется в металлических баллонах объемом 1000 мл (12 шт. в упаковке).